



KRAKER TRAILERS AXEL B.V.

MASTERS IN MOVING FLOOR TRAILERS

Vaartwijk 7,
4571 SV Axel
Postbus 200,
4570 AE Axel

Tel. +31 (0)115 56 17 40
Fax +31 (0)115 56 46 61
Internet www.krakertrailers.eu
Email sales@krakertrailers.eu

ABN Amro 47.37.58.792
IBAN nr. NL89ABNA0473758792
BIC-code ABNANL2A
BTW nr. NL813449807B01

Technische Beschreibung

Rahmen:

I-förmiger Hilfsrahmen aus Stahl S355J2G3 (ST52-3) von den Stützwinden bis zum Heck, darauf wird die Mulde mit CF-System montiert und das Achsaggregat. 1300 mm H-H-Mass.

Achsen

entweder **3 Achsen mit Trommelbremsen** (Fabrikat wahlweise)

- 9 ton SAF IntraAx mit Ø 350 mm Luftbälgen und 420x180 Bremse ET0
- 9 ton BPW-ECO, mit Ø 360 mm Luftbälgen und 420 x 180 Bremse ET0

oder **3 Achsen mit Scheibenbremsen** (Fabrikat wahlweise)

- 9 ton SAF Intradisc+ CD mit Ø 350 mm Luftbälgen und 22⁵" (430 x 45) Bremsscheiben ET120
- 9 ton BPW ECO + mit Ø 360 mm Luftbälgen und 22⁵" (430 x 45) Bremsscheiben ET0/120
- 9 ton Daimler mit Ø 360 mm Luftbälgen und 22⁵" (430 x 45) Bremsscheiben ET120

Luftfederung:

Elektronische Luftfederung, Bedienung mittels Wabco Smartboard.

Bremsanlage:

Wabco EBS-E, 2S/2M, Feststellbremse mit Federspeicherzylindern An 2 Achsen und RSS (Roll Stability Support). Bedienung Links hinten.

Räder:

7 x Stahl-Felgen 11,75 x 22⁵" (ET120), mittenzentriert, 10 x M22 Radmuttern.

Bereifung:

7 x Good-Year 385/65R22.5 KMAX T oder Continental HTRII, nach unserer Wahl

Aufsattel-vorrichtung:

2" Königszapfen, in 8 mm starker Stahlplatte (S355J2G3) 1000 x 1000 mm montiert.

Abstütz-vorrichtung:

2 mechanische Stützwinden von Haacon S2000 + 880, mit 2 Geschwindigkeiten und Schubausgleich, Stützlast 50.000 kg, Hublast 24.000 kg.

- De Algemene Leveringsvoorwaarden (inzien of downloaden op onze website) van Kraker Trailers Axel zijn op al onze leveringen van toepassing. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
- Für all unsere Lieferungen gelten die Allgemeine Lieferungsbedingungen (lesen oder downloaden auf unsere Website) von Kraker Trailers Axel. Auf Wunsch senden wir Ihnen kostenfrei ein Exemplar zu.
- The General Supply conditions (read or download on our website) apply to all supplies by Kraker Trailers Axel. On request we will send you a free copy.



KRAKER TRAILERS AXEL B.V.

MASTERS IN MOVING FLOOR TRAILERS

Vaartwijk 7,
4571 SV Axel
Postbus 200,
4570 AE Axel

Tel. +31 (0)115 56 17 40
Fax +31 (0)115 56 46 61
Internet www.krakertrailers.eu
Email sales@krakertrailers.eu

ABN Amro 47.37.58.792
IBAN nr. NL89ABNA0473758792
BIC-code ABNANL2A
BTW nr. NL813449807B01

Elektro-Anlage:

Beleuchtung (Aspöck) nach EG/StVZO angeschlossen, 24 Volt, Anschlussbüchsen an Stirnwand 1 x 15-polige Anschluss + 2 x 7-polige Anschlüsse nach DIN 3731 und ISO 1185 in ca. 650 mm Höhe

- 2 x Europoint Multifunktionsleuchten mit integriertem Dreieckreflektor
- 2 x Kennzeichenleuchten
- 2 x Halogen-Rückfahrleuchte seitlich hinter den Achsen
- 2 x Spurhalteleuchten in LED-Ausführung
- 4 x Seitenbegrenzungsleuchten in LED-Ausführung, unter dem Untergurtprofil montiert
- 2 x Positionsleuchten in LED-Ausführung, an der Unterseite Stirnwand
- 2 x Markiertafeln in geklebter Ausführung, L+R an Türen
- 2 x Positionsleuchten in LED-Ausführung Weiß vorne oben
- 2 x Positionsleuchten in LED-Ausführung Rot hinten oben

Unterfahrschutz:

eloxiertes Aluminium-U-Profil mit geschlossener Heckpartie, inkl. Stabiler Riffelblechklappe zur Abdeckung der Leuchten und Großem Kraker-Spritzlappen. 400 mm von Rückseite montiert.

Seitlicher Schutz:

Eloxierte Aluminiumplanken, auf Edelstahl-Scharnieren Schwenkbar montiert und einer platte aus Kunststoff mit Anschrift: „www.krakertrailers.eu“

Schubboden:

Der Schubboden Cargo Floor ® besteht aus 21 beweglichen glatten Aluminium Brettern, Bodenstärke 6 mm mit Aluminium Endabdichtungen und Kabel-Fernbedienung (8 Mtr.) in einem wasserdichten Bedienkasten. Boden Unterstützung durch ca. 800 St. Gleitlager. Hinten mit zusätzlicher anti-Lifting beim 6 und 8 mm Boden. Bedienungen zum Be-/Entladen mit Hilfe eines Drehschalters + Not-Aus.

Antrieb-Schubboden:

- CF500 SL-Compact Aggregate von Cargo Floor ® 225 bar Überdruckventil und Hochdruck-Ölfilter, Hub = 200 mm. (250 bar max.)
- Pumpenleistung lt. Vorschrift Cargo Floor ® mit 2-Leitungssystemen: Literleistung 110 ltr/min durch 20/2 mm Druckleitung und 25/2 mm Rucklaufleitung. (180 ltr/min beim Powerspeed durch 25/2 mm Druckleitung und 30/2 mm Rucklaufleitung)
- Hydraulik Öl lt. Vorschrift Cargo Floor ®: mineralisch oder biologisch (HEES) lt. ISO VG 32. Max. Öltemperatur 70°C.
- Min. 100 ltr Öltankfüllung empfiehlt.

• De Algemene Leveringsvoorwaarden (inzien of downloaden op onze website) van Kraker Trailers Axel zijn op al onze leveringen van toepassing. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
• Für all unsere Lieferungen gelten die Allgemeine Lieferungsbedingungen (lesen oder downloaden auf unsere Website) von Kraker Trailers Axel. Auf Wunsch senden wir Ihnen kostenfrei ein Exemplar zu.
• The General Supply conditions (read or download on our website) apply to all supplies by Kraker Trailers Axel. On request we will send you a free copy.



KRAKER TRAILERS AXEL B.V.

MASTERS IN MOVING FLOOR TRAILERS

Vaartwijk 7,
4571 SV Axel
Postbus 200,
4570 AE Axel

Tel. +31 (0)115 56 17 40
Fax +31 (0)115 56 46 61
Internet www.krakertrailers.eu
Email sales@krakertrailers.eu

ABN Amro 47.37.58.792
IBAN nr. NL89ABNA0473758792
BIC-code ABNANL2A
BTW nr. NL813449807B01

Bodengruppe:

- aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Planken des Schubbodens werden durch Alu-Vierkantrohre (25x25) in Längsrichtung geführt und unterstützt
- Im Bereich des Königszapfens/Stützen und der Achsen wird eine sehr starke Aluminiumkonstruktion verwendet, 6 Stück 120 mm hohe I-förmige Traversen
- Ein Optimum Stabilisierung durch einer Stahl-verzinkt Kreuz (100x4 mm) zwischen Sattelplatte und Trailer stützen verschraubt am Traversen.

Stirnwand:

Aluminium-Hohlprofile mit 600/30/3/2mm mit verstärktem Obergurt. Podest mit Geländer sowie Aufstieg links und rechts zum Öffnen und Schließen der Rollplane inkl. Absturzsicherung. Anschlüsse für Beleuchtung und Bremse. 2 x nach unten gerichtete hydraulische Schnellkupplungen an Stirnwand. Druck (links): NV ¾ GASF/Rücklauf (rechts):NV1 GASF (ohne Schläuche zur Zugmaschine).

Seitenwand:

Alu-Hohlprofil 600/30/3/2 mm, Nähte an Innen- und Außenseite horizontal vollständig verschweißt. Nähte an Innenseite vertikal vollständig verschweißt. Dadurch wird eine freitragende Funktion der Seitenwand erreicht. Ein spezieller Obergurt mit integrierter Laufschiene für die Mitlaufende Trennwand sorgt für zusätzliche Stabilität.

Rückwand:

Alu-Portalrahmen mit abgeschrägter Naht zur Seitenwand mit 2-flügeliger Tür (270°) aus Alu-Hohlprofilen 600/30/3/2 mm. Einfassung mit 50 mm starken Spezialprofilen und doppelten Gummidichtungen. 4 Aluminium-Scharniere pro Türflügel mit durchgehender Scharnierachse (Ø 14 mm) im Gleitlager aus Kunststoff. 1 Stück Edelstahl Drehstangenverschluss pro Türflügel. Der Obergurt ist ausdrehbar und an der Vorderseite mit einem Abweiskeil versehen.

Mitlaufende Trennwand:

Aus 200mm breiten Aluminium-Hohlprofilen geschweißt, mit einer Schleppplane (1-ply, 2200 g/m², L x d = 1800 x 3mm) Bodenfreiheit ca. 40mm. An den Seiten ein 3 mm starker Streifen aus verstärkter Polyester-Material versehen. (2-ply, 3700 g/m²) Vorne durch Türstopper gehalten, damit Wand bei Leerfahrten nicht nach hinten rutschen kann.

- De Algemene Leveringsvoorwaarden (inzien of downloaden op onze website) van Kraker Trailers Axel zijn op al onze leveringen van toepassing. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
- Für all unsere Lieferungen gelten die Allgemeine Lieferungsbedingungen (lesen oder downloaden auf unsere Website) von Kraker Trailers Axel. Auf Wunsch senden wir Ihnen kostenfrei ein Exemplar zu.
- The General Supply conditions (read or download on our website) apply to all supplies by Kraker Trailers Axel. On request we will send you a free copy.



KRAKER TRAILERS AXEL B.V.

MASTERS IN MOVING FLOOR TRAILERS

Vaartwijk 7,
4571 SV Axel
Postbus 200,
4570 AE Axel

Tel. +31 (0)115 56 17 40
Fax +31 (0)115 56 46 61
Internet www.krakertrailers.eu
Email sales@krakertrailers.eu

ABN Amro 47.37.58.792
IBAN nr. NL89ABNA0473758792
BIC-code ABNANL2A
BTW nr. NL813449807B01

Verdeck:

- Rollplane, Qualität 900 g/m² in gewünschter Farbe (mit weißen Lichtband), rechts am Obergurt montiert mit einer TIR-Leiste
- PVC-Verstärkung an der festen Seite 650x13530 mm 1100 g/m²
- Aufrollen mittels Kurbel von Podest aus
- 2 Spannbänder in Längsrichtung zur Unterstützung (Spannratschen an der Außenseite der Stirnwand)
- 4 Spannbänder mit Handratschen und eingearbeiteter Alu-Latte
- 100x25x2mm auf der linken Seite
Alternativ: Zentralverriegelung mit Schließmechanismus an der Stirnwand zum Fixieren der geschlossenen Plane. (Überhang der Rollplane ca. 400 mm)
- Heckabschluss in Komfortausführung (Zick-Zack) am Obergurt und auf den Türen. Abschluss an der Vorderseite mit Gummis
- Überhang der Rollplane vorne ca. 300mm, links ca. 500mm, hinten ca. 60mm
- 4 gekröpfte Aufstellwinkel aus Stahl. (galvanisch verzinkt)

Spiegel:

4 Stahlspiegel, Ø 50 x 5.1 mm, galvanisch verzinkt, dreh- und herausnehmbar, Positionen links oben am Obergurt markiert (1. Spiegel direkt hinter der Stirnwand, 4. Spiegel direkt vor dem Heckobergurt, 2. und 3. Spiegel teilen die Mulde in 3 große gleichen Beladungsfelder, passend für große Radladerschaufeln)

Konservierung:

- Fahrgestell wird verzinkt (10 Jahre Rostschutzgarantie)
- Achsen und Stützen sind schwarz KTL-beschichtet
- Aufbau wird angeschliffen, in 2 Schichten einfarbig lackiert und eingebrannt (5 Jahre Lackhaftungsgarantie von Dupont, Sikkens bzw. ICI zu deren Bedingungen)
- Stahlfelgen in Werkssilber
- Farbe der Rollplane nach Wunsch
- Kunststoffteile unlackiert
- ohne Beschriftung

Zubehör:

- 6-fach ½-Kunststoff-Kotflügel vor und hinter Achsgestell. Hinten mit Exspray
- Werkzeugkasten aus Kunststoff, LxBxH= 1000x500x500 mm, links hinter Achsgestell montiert
- Ausziehbarer Aufstieg hinten rechts mit Handgriff im Heckportal
- 2 Türfeststeller aus Edelstahl
- pneumatische Türverriegelung, Bedienungsknopf vor der Achsen
- 2 Stück Unterlegkeile mit Halter an den Stützen montiert
- Planenstange in der Halterung links vor Achsen
- flacher verschweißter Keil, zur Abdeckung an Vorderseite der CF-Bretten
- ohne Elektro-, ABS- und Bremsspiralschläuche

• De Algemene Leveringsvoorwaarden (inzien of downloaden op onze website) van Kraker Trailers Axel zijn op al onze leveringen van toepassing. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
• Für all unsere Lieferungen gelten die Allgemeine Lieferungsbedingungen (lesen oder downloaden auf unsere Website) von Kraker Trailers Axel. Auf Wunsch senden wir Ihnen kostenfrei ein Exemplar zu.
• The General Supply conditions (read or download on our website) apply to all supplies by Kraker Trailers Axel. On request we will send you a free copy.



KRAKER TRAILERS AXEL B.V.

MASTERS IN MOVING FLOOR TRAILERS

Vaartwijk 7,
4571 SV Axel
Postbus 200,
4570 AE Axel

Tel. +31 (0)115 56 17 40
Fax +31 (0)115 56 46 61
Internet www.krakertrailers.eu
Email sales@krakertrailers.eu

ABN Amro 47.37.58.792
IBAN nr. NL89ABNA0473758792
BIC-code ABNANL2A
BTW nr. NL813449807B01

Handlingpakket:

- Halter für Besen und Schaufel, links vor den Achsen
- Balgmanometer (Ø 70 mm) zur Beladungskontrolle
- Druckluftanschluss für Reinigungspistole
- 2 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer in Höhe der Stützwinden
- über die gesamte Breite Schmutzfänger pendelnd gelagert
- Leiter mit 11 Stufen, nur zur Verwendung im Laderaum

Hydraulische Anlage:

Nicht Teil des Lieferumfangs

Technische Änderungen vorbehalten. Bei mit „ca.“ angegebenen Gewicht ist eine Toleranz von $\pm 2\%$ zu berücksichtigen.

- De Algemene Leveringsvoorwaarden (inzien of downloaden op onze website) van Kraker Trailers Axel zijn op al onze leveringen van toepassing. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
- Für all unsere Lieferungen gelten die Allgemeine Lieferungsbedingungen (lesen oder downloaden auf unsere Website) von Kraker Trailers Axel. Auf Wunsch senden wir Ihnen kostenfrei ein Exemplar zu.
- The General Supply conditions (read or download on our website) apply to all supplies by Kraker Trailers Axel. On request we will send you a free copy.